



Hoe lever je CMYK Drukwerk op plaatmateriaal eigenlijk aan? Volg de onderstaande instructies.

Druklare bestanden aanleveren

- PDF/X-1a:2001 aanleveren op ware grootte met **afloop (10mm)** en **zonder snijtekens**.
- Foto's minimaal **150 DPI** op ware grootte
- Gebruik uitsluitend **CMYK-kleuren**

Levering & kwaliteitscontrole

- Bestanden kun je aanleveren per mail of via WeTransfer (wetransfer.com) en verzenden naar verkoop@reclame-borden.nl.
- Wij controleren iedere aanlevering op technische fouten

Volledig ontwerp nodig?

Wilt u meer dan alleen een logo op het reclamebord? Dan maken wij graag een ontwerp op basis van uw briefing, aangevuld met onze creatieve kennis

- U ontvangt altijd een **drukproef**
- Ontwerpkosten zijn **niet inbegrepen** en worden berekend op nacalculatie

Aanleveren bestanden voor opmaak

- Logo aanleveren als: **.PDF**, **.AI** of **.EPS** (vector bestand)
- Foto's aanleveren in minimaal **150 DPI** op ware grootte als: **.JPEG/.JPG**

Toelichting 150 DPI

150 dpi betekent 150 pixels per inch (2,54 cm) en staat gelijk aan scherpe druk kwaliteit



Kom je er nog niet helemaal uit?
Neem contact op via 085 - 0189659
of verkoop@reclame-borden.nl

Let op: Indien het aangeleverde bestand niet voldoet aan onze specificaties, worden eventuele correcties en extra werkzaamheden doorberekend op nacalculatie




Afloop (10mm)

Hierin laat je je afbeeldingen doorlopen, dit wordt uiteindelijk afgesneden waardoor je afbeelding tot de rand komt.



Marge (50mm)

Laat je belangrijke elementen zoals logo's en tekst minimaal 50 mm van de rand af. Dit zorgt voor goede leesbaarheid.



Veilige zone

Houdt je ontwerp binnen dit vlak. Dit zorgt ervoor dat je ontwerp altijd goed zichtbaar blijft.



Snijlijn (formaat bord)

Op deze lijn wordt het plaatmateriaal gesneden, alles hierbuiten wordt niet meer zichtbaar.

Voorbeeld werktekening

